

# ШИНЫ

## сверхкрупногабаритные для горнодобывающей техники



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

**BKT**  
TIRES



## ВКТ EARTHMAX SR 454 (E3)



Радиальная шина с цельнометаллическим каркасом, предназначенная для большегрузных карьерных самосвалов. Уникальный рисунок протектора E-3 со специальной центральной канавкой обеспечивает надежное сцепление в поперечном направлении и управляемость на рыхлых и глинистых грунтах. Наилучшим образом подходит для высоких скоростей и длинных плеч откатки. Стальной радиальный каркас и многослойный стальной брекер гарантируют стойкость к ударам и проколам обломками скальной породы, что позволяет сократить время простоев и повысить производительность. Благодаря плечевой зоне прямоугольного профиля у шины увеличивается пятно контакта с дорожной поверхностью. Это способствует отличной маневренности и курсовой устойчивости, а также снижает уровень шума и вибрации.

| Размер    | Резиновая смесь | Индекс нагрузки/скорости | Стар рейтинг | Обод      | Ширина мм | Диаметр мм | R ст, мм | RC, мм | TL/TT | Код TRA | Нагрузка, кг | Давление, бар | Глубина протектора, мм | TKBЧ |
|-----------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|----------|--------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|------|
| 27.00 R49 | CUT RESISTANT   | 223B                     | **           | 19.50/4.0 | 740       | 2650       | 1187     | 8040   | TL    | E3      | 27250        | 7.0           | 48                     | 525  |
| 27.00 R49 | STANDARD        | 223B                     | **           | 19.50/4.0 | 740       | 2650       | 1187     | 8040   | TL    | E3      | 27250        | 7.0           | 48                     | 640  |
| 27.00 R49 | HEAT RESISTANT  | 223B                     | **           | 19.50/4.0 | 740       | 2650       | 1187     | 8040   | TL    | E3      | 27250        | 7.0           | 48                     | 725  |

## ВКТ EARTHMAX SR 484 (E3)



Радиальная шина с цельнометаллическим каркасом, предназначенная для большегрузных карьерных самосвалов. Она отличается уникальным рисунком протектора класса E-3 и специальной резиновой смесью. Благодаря этому шина защищена при эксплуатации на скальных и прочих суровых поверхностях, а также обладает хорошей передачей крутящего момента и отличной самоочисткой. Стальной радиальный каркас и многослойный стальной брекер гарантируют стойкость к ударам, усталостному разрушению и проколам обломками скальной породы, что позволяет сократить время простоев и повысить производительность. Плечевая зона прямоугольного профиля увеличивает пятно контакта с дорожной поверхностью. Это способствует отличной маневренности и курсовой устойчивости, а также снижает уровень шума и вибрации. Шина специально предназначена для высоких скоростей и длинных плеч откатки.

| Размер    | Резиновая смесь | Индекс нагрузки/скорости | Стар рейтинг | Обод      | Ширина мм | Диаметр мм | R ст, мм | RC, мм | TL/TT | Код TRA | Нагрузка, кг | Давление, бар | Глубина протектора, мм | TKBЧ |
|-----------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|----------|--------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|------|
| 27.00 R49 | CUT RESISTANT   | 223B                     | **           | 19.50/4.0 | 740       | 2647       | 1193     | 8055   | TL    | E3      | 27250        | 7.0           | 48                     | 525  |
| 27.00 R49 | STANDARD        | 223B                     | **           | 19.50/4.0 | 740       | 2647       | 1193     | 8055   | TL    | E3      | 27250        | 7.0           | 48                     | 610  |
| 27.00 R49 | HEAT RESISTANT  | 223B                     | **           | 19.50/4.0 | 740       | 2647       | 1193     | 8055   | TL    | E3      | 27250        | 7.0           | 48                     | 710  |

## ВКТ EARTHMAX SR 468 (E4)



Радиальная шина с цельнометаллическим каркасом, предназначенная для большегрузных карьерных самосвалов. Благодаря уникальному рисунку протектора и специальной резиновой смеси, эти шины идеально подходят для эксплуатации в тяжелых условиях горнодобывающих предприятий на твердых и скалистых грунтах. Шашки протектора, формирующие грунтозацепы, продольные канавки и переплетающиеся шашки центральной зоны обеспечивают эффективный отвод тепла. Шина была разработана с использованием новейшей технологии ВКТ, благодаря которой шина может выдерживать повышенную нагрузку, имеет долгий срок службы и устойчива к порезам и проколам скальной породой.

| Размер    | Резиновая смесь | Индекс нагрузки/скорости | Стар рейтинг | Обод      | Ширина мм | Диаметр мм | R ст, мм | RC, мм | TL/TT | Код TRA | Нагрузка, кг | Давление, бар | Глубина протектора, мм | TKBЧ |
|-----------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|----------|--------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|------|
| 37.00 R57 | STANDARD        | 245B                     | **           | 27.00/6.0 | 1030      | 3425       | 1520     | 10315  | TL    | E4      | 51500        | 7.0           | 88                     | 850  |
| 37.00 R57 | HEAT RESISTANT  | 245B                     | **           | 27.00/6.0 | 1030      | 3425       | 1520     | 10315  | TL    | E4      | 51500        | 7.0           | 88                     | 1050 |
| 40.00 R57 | STANDARD        | 250B                     | **           | 29.00/6.0 | 1125      | 3575       | 1595     | 10700  | TL    | E4      | 60000        | 7.0           | 100                    | 950  |
| 40.00 R57 | HEAT RESISTANT  | 250B                     | **           | 29.00/6.0 | 1125      | 3575       | 1595     | 10700  | TL    | E4      | 60000        | 7.0           | 100                    | 1130 |
| 46/90 R57 | CUT RESISTANT   | 252B                     | **           | 29.00/6.0 | 1140      | 3575       | 1590     | 10800  | TL    | E4      | 63000        | 7.0           | 100                    | 825  |
| 46/90 R57 | STANDART        | 252B                     | **           | 29.00/6.0 | 1140      | 3575       | 1590     | 10800  | TL    | E4      | 63000        | 7.0           | 100                    | 980  |
| 46/90 R57 | HEAT RESISTANT  | 252B                     | **           | 29.00/6.0 | 1140      | 3575       | 1590     | 10800  | TL    | E4      | 63000        | 7.0           | 100                    | 1165 |
| 50/80 R57 | STANDARD        | 257B                     | **           | 32.00/6.0 | 1205      | 3610       | 1597     | 10870  | TL    | E4      | 73000        | 7.0           | 98                     | 1130 |
| 50/80 R57 | HEAT RESISTANT  | 257B                     | **           | 32.00/6.0 | 1205      | 3610       | 1597     | 10870  | TL    | E4      | 73000        | 7.0           | 98                     | 1340 |



## BKT EARTHMAX SR 46 (E4)

Радиальная шина с цельнометаллическим каркасом для карьерных самосвалов – инновационный ответ компании BKT на необходимость работы в условиях каменистого и абразивного грунта горнодобывающих предприятий. Великолепная стойкость к порезам и проколам. Долгий срок службы. Особый рисунок протектора с грунтозацепами и продольной канавкой, призванными оптимизировать характеристики при поворотах с одновременной минимизацией повреждений протектора.

| Размер    | Резиновая смесь | Индекс нагрузки/ скорости | Стар рейтинг | Обод      | Ширина мм | Диаметр мм | R ст, мм | RC, мм | TL/TT | Код TRA | Нагрузка, кг | Давление, бар | Глубина протектора, мм | TKBЧ |
|-----------|-----------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|----------|--------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|------|
| 27.00 R49 | CUT RESISTANT   | 223B                      | **           | 19.50/4.0 | 746       | 2688       | 1225     | 8165   | TL    | E4      | 27250        | 7.0           | 68                     | 455  |
| 27.00 R49 | STANDARD        | 223B                      | **           | 19.50/4.0 | 746       | 2688       | 1225     | 8165   | TL    | E4      | 27250        | 7.0           | 68                     | 562  |
| 27.00 R49 | HEAT RESISTANT  | 223B                      | **           | 19.50/4.0 | 746       | 2688       | 1225     | 8165   | TL    | E4      | 27250        | 7.0           | 68                     | 655  |
| 30.00 R51 | CUT RESISTANT   | 230B                      | **           | 22.00/4.5 | 835       | 2895       | 1300     | 8800   | TL    | E4      | 33500        | 7.0           | 77                     | 500  |
| 30.00 R51 | STANDARD        | 230B                      | **           | 22.00/4.5 | 835       | 2895       | 1300     | 8800   | TL    | E4      | 33500        | 7.0           | 77                     | 610  |
| 30.00 R51 | HEAT RESISTANT  | 230B                      | **           | 22.00/4.5 | 835       | 2895       | 1300     | 8800   | TL    | E4      | 33500        | 7.0           | 77                     | 725  |
| 33.00 R51 | CUT RESISTANT   | 235B                      | **           | 24.00/5.0 | 905       | 3050       | 1401     | 9377   | TL    | E4      | 38750        | 7.0           | 86                     | 558  |
| 33.00 R51 | STANDARD        | 235B                      | **           | 24.00/5.0 | 905       | 3050       | 1401     | 9377   | TL    | E4      | 38750        | 7.0           | 86                     | 697  |
| 33.00 R51 | HEAT RESISTANT  | 235B                      | **           | 24.00/5.0 | 905       | 3050       | 1401     | 9377   | TL    | E4      | 38750        | 7.0           | 86                     | 800  |



## BKT EARTHMAX SR 48 (E4)

Радиальная шина с цельнометаллическим каркасом для карьерных самосвалов с жесткой рамой. Повышенное сцепление с дорожной поверхностью и исключительная стойкость протектора при транспортных операциях на скальной породе. Идеально подходит для перевозок на пределе грузоподъемности. Квадратный профиль плечевой зоны шины защищает боковину от порезов и других механических повреждений. Прочный цельнометаллический каркас обеспечивает исключительную защиту от ударов и пробоев скальной породой.

| Размер    | Резиновая смесь | Индекс нагрузки/ скорости | Стар рейтинг | Обод      | Ширина мм | Диаметр мм | R ст, мм | RC, мм | TL/TT | Код TRA | Нагрузка, кг | Давление, бар | Глубина протектора, мм | TKBЧ |
|-----------|-----------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|----------|--------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|------|
| 27.00 R49 | CUT RESISTANT   | 223B                      | **           | 19.50/4.0 | 738       | 2688       | 1255     | 8165   | TL    | E4      | 27250        | 7.0           | 68                     | 480  |
| 27.00 R49 | STANDARD        | 223B                      | **           | 19.50/4.0 | 738       | 2688       | 1255     | 8165   | TL    | E4      | 27252        | 7.0           | 68                     | 565  |
| 27.00 R49 | HEAT RESISTANT  | 223B                      | **           | 19.50/4.0 | 738       | 2688       | 1255     | 8165   | TL    | E4      | 27251        | 7.0           | 68                     | 660  |



## BKT EARTHMAX SR 45 Plus (E4)

Радиальная шина с цельнометаллическим каркасом, разработанная специально для карьерных самосвалов с жесткой рамой. Шина идеально подходит для техники, которая используется при выполнении всех видов работ, требующих высоких тяговых характеристик. Доступны в исполнениях из специальной резиновой смеси, стойкой к порезам и специальной резиновой смеси, стойкой к теплообразованию.

| Размер    | Резиновая смесь | Индекс нагрузки/ скорости | Стар рейтинг | Обод      | Ширина мм | Диаметр мм | R ст, мм | RC, мм | TL/TT | Код TRA | Нагрузка, кг | Давление, бар | Глубина протектора, мм | TKBЧ |
|-----------|-----------------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|----------|--------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|------|
| 27.00 R49 | CUT RESISTANT   | 223B                      | **           | 19.50/4.0 | 746       | 2702       | 1214     | 8095   | TL    | E4      | 27250        | 7.0           | 73                     | 440  |
| 27.00 R49 | STANDARD        | 223B                      | **           | 19.50/4.0 | 746       | 2702       | 1214     | 8095   | TL    | E4      | 27250        | 7.0           | 73                     | 540  |
| 27.00 R49 | HEAT RESISTANT  | 223B                      | **           | 19.50/4.0 | 746       | 2702       | 1214     | 8095   | TL    | E4      | 27250        | 7.0           | 73                     | 654  |
| 33.00 R51 | CUT RESISTANT   | 235B                      | **           | 24.00/5.0 | 910       | 3065       | 1369     | 9313   | TL    | E4      | 38750        | 7.0           | 90                     | 605  |
| 33.00 R51 | STANDARD        | 235B                      | **           | 24.00/5.0 | 910       | 3065       | 1369     | 9313   | TL    | E4      | 38750        | 7.0           | 90                     | 705  |
| 33.00 R51 | HEAT RESISTANT  | 235B                      | **           | 24.00/5.0 | 910       | 3065       | 1369     | 9313   | TL    | E4      | 38750        | 7.0           | 90                     | 815  |



## BKT EARTHMAX SR 53 (L5)

Радиальная шина с цельнометаллическим каркасом, разработанная специально для фронтальных погрузчиков и бульдозеров, которые работают в сложных условиях разработки каменных карьеров, включая подземные разработки. Глубокий рисунок протектора L-5 обеспечивает повышенную износостойкость и обладает великолепными свойствами самоочистки.

| Размер    | Резиновая смесь | Индекс нагрузки/скорости | Стар рейтинг | Обод      | Ширина мм | Диаметр мм | R ст, мм | RC, мм | TL/TT | Код TRA | Нагрузка, кг | Давление, бар | Глубина протектора, мм |
|-----------|-----------------|--------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|----------|--------|-------|---------|--------------|---------------|------------------------|
| 45/65 R39 | CUT RESISTANT   | 242 A2                   | **           | 36.00/4.5 | 1100      | 2577       | 1118     | 7747   | TL    | L5      | 47500        | 6.5           | 110                    |
| 45/65 R45 | CUT RESISTANT   | 245 A2                   | **           | 36.00/4.5 | 1125      | 2730       | 1211     | 8224   | TL    | L5      | 51500        | 6.5           | 112                    |
| 45/65 R45 | CUT RESISTANT   | 250 A2                   | ***          | 36.00/4.5 | 1125      | 2730       | 1211     | 8224   | TL    | L5      | 60000        | 8.0           | 112                    |
| 50/65 R51 | CUT RESISTANT   | 253 A2                   | **           | 40.00/4.5 | 1240      | 3090       | 1371     | 9309   | TL    | L5      | 65000        | 6.5           | 128                    |
| 60/80 R57 | CUT RESISTANT   | 274 A2                   | **           | 47.00/5.0 | 1515      | 3930       | 1743     | 11840  | TL    | L5      | 118000       | 6.5           | 118                    |



Контакты:

---



---



---



---



---